TEMPLADOR CORTAFUEGO RECTANGULAR PARA DUCTO.

Formas

Cuadrados, Rectangular.

Medidas

Desde 10x15 – 15x15 – 20x15 cms.

Exterior

Cuerpo de acero galvanizado de 0.8 mm de espesor, para soporte interior de aletas tipo mariposa, con cierre americano y remachado, doblez de contención de aletas perimetral.

Interior

Compuesto por aletas abatibles o paralelas montadas en un eje interior de acero galvanizado de 0.8 mm, un resorte y un fusible. Tipo Butterfly, accionadas por resorte de tracción, 100% acero inoxidable.

Fusible

Bimetal certificado UL Class II de procedencia americana, Marca ELSIE, Graduado para una temperatura de 72 -74 °C.

Pajaritos 3195 – Of 1008 – Maipú - Santiago, Chile
(56-9) 350 85 494 j.galleguillos@bioclim.cl

Funcionamiento:

El dámper o templador cortafuego, se instala dentro del ducto de ventilación y tiene por objeto obstruir el paso del fuego en caso que este se produzca. El fusible se engancha a las aletas y las mantiene abiertas para no obstruir el paso del aire. Por el lado contrario va instalado un resorte que, contrae las aletas al fundirse el fusible a 74 °C, este cierra las aletas obstruyendo el paso del fuego.

Partes y piezas:

Nuestros cortafuegos, están desarrollados con piezas manufacturadas con matriceria y mediante corte plasma, a objeto de alcanzar un correcto ensamble y ajuste de los componentes que aseguren las dimensiones y funcionamiento delos templadores requeridos.

Pajaritos 3195 – Of 1008 – Maipú - Santiago, Chile
(56-9) 350 85 494 j.galleguillos@bioclim.cl